

# JSAuthenticateRequest

## Method Summary

void [#addAttributeRequest](#)(alias, schemaURI, required)  
Add attribute request  
void [#execute](#)()

## Method Details

[addAttributeRequest](#)

void **addAttributeRequest**(alias, schemaURI, required)  
Add attribute request

### Parameters

[{String}](#) alias  
[{String}](#) schemaURI  
[{Boolean}](#) required

### Returns

void

### Sample

```
authenticateRequest.addAttributeRequest('email', 'http://axschema.org/contact/email', true);
```

[execute](#)

void **execute**()

Replace with description

### Returns

void

### Sample

```
var authenticateRequest = plugins.openid.createAuthenticateRequest('https://www.google.com/accounts/o8/id',  
    openIDLoginCallback);  
authenticateRequest.addAttributeRequest('email', 'http://axschema.org/contact/email', true);  
//see http://www.axschema.org/types/ for more attributes, not all are supported by all providers!  
authenticateRequest.execute();
```

```
//sample  
//function openIDLoginCallback(identifier, authenticateResult)  
//{  
//    var ok = false;  
//    if (identifier)  
//    {  
//        var id = identifier.substring(identifier.lastIndexOf('=')+1)  
//        application.output('id:'+id)  
//        var email = authenticateResult.getAttributeValue('email')  
//        application.output('email:'+email)  
//        ok = security.login(email, id, ['Administrators'])  
//    }  
//    if (!ok)  
//    {  
//        application.output('Login failed')  
//    }  
//}
```